
## **UCP 208**





a (mm)	184
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	100
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit Stahl- blec
d (mm)	40
S1 (mm)	17
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
VVCIIC	119
e (mm)	137
e (mm)	137
e (mm) n (mm)	137 19
e (mm) n (mm) Tragzahlen in kN stat.	137 19 18,1
e (mm) n (mm) Tragzahlen in kN stat. g (mm)	137 19 18,1 18
e (mm) n (mm) Tragzahlen in kN stat. g (mm) Bi (mm)	137 19 18,1 18 49,2
e (mm) n (mm) Tragzahlen in kN stat. g (mm) Bi (mm) h (mm)	137 19 18,1 18 49,2 49,2
e (mm) n (mm) Tragzahlen in kN stat. g (mm) Bi (mm) h (mm) S2 (mm)	137 19 18,1 18 49,2 49,2 20
e (mm) n (mm) Tragzahlen in kN stat. g (mm) Bi (mm) h (mm) S2 (mm) Temperaturbereich	137 19 18,1 18 49,2 49,2 20 -25°C bis 120°C

## Brand: KOYO

