## UKT 213+H23.





| Tragzahlen in kN dyn.  | 57,5                 |             |
|------------------------|----------------------|-------------|
| Temperaturbereich      | -25°C bis 120°C      |             |
| g (mm)                 |                      | 21          |
| Befestigung auf der    | Spannhülsenbefestigu |             |
| Welle                  |                      | ng          |
| h (mm)                 |                      | 137         |
| d (mm)                 |                      | 60          |
| e (mm)                 |                      | 151         |
| s (mm)                 |                      | 41          |
| Gehäusematerial        |                      | Grauguss    |
| Tragzahlen in kN stat. |                      | 40          |
| b (mm)                 |                      | 121         |
| Stahlblechschutzkapp   | Geha?useeinheiten    |             |
| е                      | sind auf Anfrage mit |             |
| ar (mama)              |                      | Stahl- blec |
| q (mm)                 | 70<br>224            |             |
| w (mm)                 | 167                  |             |
| a (mm)                 | Wälzlagerstahl       |             |
| Material Lagereinsatz  | 100Cr6               |             |
| o (mm)                 | 32                   |             |
| I (mm)                 | 44                   |             |
| L (mm)                 | 65                   |             |
| L (IIIII)              |                      | 0.5         |
|                        |                      |             |

## Brand: NBR

