
HCFL 206.





b (mm)	80	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
Bi (mm)	48,4	
Tragzahlen in kN dyn.		19,51
Befestigungsschraube		M 14
Gehäuse		
e (mm)		117
s (mm)		16
n (mm)		18,3
I (mm)		31
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl	
		100Cr6
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten	
е		nfrage mit
,		Stahl- blec
a (mm)		148
g (mm)		148 13
g (mm) Befestigung auf der	Exzenterring	148 13 gbefestigu
g (mm) Befestigung auf der Welle		148 13 gbefestigu ng
g (mm) Befestigung auf der Welle z (mm)		148 13 gbefestigu ng 48,1
g (mm) Befestigung auf der Welle z (mm) d (mm)		148 13 gbefestigu ng 48,1 30
g (mm) Befestigung auf der Welle z (mm) d (mm) Tragzahlen in kN stat.		148 13 gbefestigu ng 48,1 30 11,3
g (mm) Befestigung auf der Welle z (mm) d (mm) Tragzahlen in kN stat. i (mm)		148 13 gbefestigu ng 48,1 30 11,3
g (mm) Befestigung auf der Welle z (mm) d (mm) Tragzahlen in kN stat.		148 13 gbefestigu ng 48,1 30 11,3

Brand: SONSTIGE EUROPA

