6001 ZZ C3





Abdeckung (Stahlblech) Temperaturbereich -25°C bis 120°C D (mm) 28 Material Wälzlagerstahl 100Cr6 B (mm) 8 d (mm) 12 Lagerluft C3 (leicht erhöhte Lagerluft)	Dichtungsart	ZZ - beidseitige
Temperaturbereich D (mm) Material Milzlagerstahl 100Cr6 B (mm) d (mm) Lagerluft -25°C bis 120°C Wälzlagerstahl 100Cr6 C3 (leicht erhöhte		Abdeckung
D (mm) Material Wälzlagerstahl 100Cr6 B (mm) d (mm) Lagerluft C3 (leicht erhöhte		(Stahlblech)
Material Wälzlagerstahl 100Cr6 B (mm) 8 d (mm) 12 Lagerluft C3 (leicht erhöhte	Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
100Cr6 B (mm) 8 d (mm) 12 Lagerluft C3 (leicht erhöhte	D (mm)	28
B (mm) 8 d (mm) 12 Lagerluft C3 (leicht erhöhte	Material	Wälzlagerstahl
d (mm) 12 Lagerluft C3 (leicht erhöhte		100Cr6
Lagerluft C3 (leicht erhöhte	B (mm)	8
· ·	d (mm)	12
Lagerluft)	Lagerluft	C3 (leicht erhöhte
		Lagerluft)

Marke: NACHI

