



Marke: SKF

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung                          |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C                                  |
| m (mm)                    | 15,9                                             |
| Be (mm)                   | 17                                               |
| G (mm)                    | 6,8                                              |
| Nachschmierung            | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| d (mm)                    | 35                                               |
| ds (mm)                   | M8 x 1                                           |
| n (mm)                    | 9,5                                              |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| D (mm)                    | 72                                               |
| B1 (mm)                   | 25,4                                             |
| W (mm)                    | 55,6                                             |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 25,7                                             |
| r (mm)                    | 2                                                |
| Bi (mm)                   | 38,9                                             |
| Tragzahlen in kN stat.    | 15,3                                             |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |



Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · [www.braun-waelzlager.de](http://www.braun-waelzlager.de)