



Brand: EBS

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| e (mm)                       | 93,3                                             |
| s (mm)                       | 16                                               |
| Temperaturbereich            | -25°C bis 120°C                                  |
| g (mm)                       | 26                                               |
| k (mm)                       | 14                                               |
| f (mm - Toleranz h8)         | 105                                              |
| d (mm)                       | 45                                               |
| Tragzahlen in kN stat.       | 20,6                                             |
| Stahlblechschutzkappe        | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| e                            |                                                  |
| z (mm)                       | 44,9                                             |
| Befestigung auf der Welle    | Exzenteringbefestigung                           |
| i (mm)                       | 10                                               |
| Gehäusematerial              | Grauguss                                         |
| Tragzahlen in kN dyn.        | 31,6                                             |
| p (mm)                       | 132                                              |
| j (mm)                       | 12                                               |
| L (mm)                       | 56,3                                             |
| Material Lagereinsatz        | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| a (mm)                       | 160                                              |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 14                                             |
| n (mm)                       | 21,4                                             |

