



Marke: EBS

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Tragzahlen in kN dyn.     | 25,7                                             |
| Befestigungsschraube      | M 12                                             |
| Gehäuse                   |                                                  |
| s (mm)                    | 14                                               |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C                                  |
| k (mm)                    | 9                                                |
| p (mm)                    | 110                                              |
| n (mm)                    | 18,8                                             |
| g (mm)                    | 26                                               |
| Gehäusematerial           | Grauguss                                         |
| Stahlblechschuttkappe     | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| j (mm)                    | 8                                                |
| z (mm)                    | 43,4                                             |
| i (mm)                    | 11                                               |
| f (mm - Toleranz h8)      | 90                                               |
| Tragzahlen in kN stat.    | 15,3                                             |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| e (mm)                    | 77,8                                             |
| L (mm)                    | 51,2                                             |
| Befestigung auf der Welle | Exzenteringbefestigung                           |
| d (mm)                    | 35                                               |
| a (mm)                    | 135                                              |

